

NESTE ATF-X

Высококачественное синтетическое масло для автоматических коробок передач

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

GM Dexron III G
GM Type A Suffix A
Allison C-3 и C-4
Ford M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H, Ford Mercon
Voith DIWA

ОПИСАНИЕ

Neste ATF-X – высокотекучее, прекрасно выдерживающее морозы синтетическое масло для автоматических коробок передач, характеристики которого улучшены путем добавления противоокислительных, противопенных, противоизносных и антикоррозионных присадок. Обеспечивает для органов трансмиссии нужную силу трения и сохраняет свои рабочие характеристики в широком температурном диапазоне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные показатели трения гарантируют бесперебойность работы коробки передач
- защищает коробку передач от износа и повреждений, гарантируя долгий срок службы
- отличная устойчивость к холоду
- работает при очень широком температурном диапазоне

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Плотность кг/м ³ при 15 °С | 863 |
| Температура вспышки °С (СОС) | 208 |
| Температура застывания °С | -51 |
| Индекс вязкости | 183 |
| Вязкость сСт/40 °С | 37 |
| Вязкость сСт/100 °С | 7,7 |
| Вязкость по Брукфильду сП/ °С | 16000 |

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste ATF-X используется в автоматических коробках передач, гидромуфтах, увеличителях крутящего момента и усилителях рулевого управления, а также в механических коробках передач, для которых рекомендовано масло для автоматических коробок передач данного типа. Оно подходит для транспортных средств производства компании General Motors, а также для смены масла в тех марках Ford, в которых наполнительная пробка коробки передач и мерная рейка обозначены красным цветом, выпуска 1981 г. и позже. В других марках Ford его можно использовать как добавку.